

MS-601B-D 互感器综合特性测试仪

木森電氣



木森電氣

- 支持检测 CT 和 PT、单机输出电压 0-1000V，电流 0-1000A.

CT (保护类、计量类)	PT
• 伏安特性 (励磁特性) 曲线	• 伏安特性 (励磁特性) 曲线
• 自动给出拐点值	• 自动给出拐点值
• 自动给出 5%和 10%的误差曲线	• 变比测量
• 变比测量	• 极性判断
• 比差测量	• 比差测量
• 相位 (角差) 测量	• 相位 (角差) 测量
• 极性判断	• 交流耐压测试
• 一次通流测试	• 二次负荷测试
• 交流耐压测试	• 二次绕组测试
• 二次负荷测试	• 铁心退磁
• 二次绕组测试	
• 铁心退磁	

技术参数

项 目	参 数
工作电源	AC220V \pm 10%、50Hz
设备输出	0~1000Vrms, 5Arms (20A 峰值)

大电流输出		0~1000A
励磁精度		≤0.5% (0.2%*读数+0.3%*量程)
二次绕组	范围	0.1~300Ω
电阻测量	精度	≤0.5% (0.2%*读数+0.3%*量程)
二次实际	范围	5~1000VA
负荷测量	精度	≤0.5% (0.2%*读数+0.3%*量程) ±0.1VA
相位测量	精度	±4min
(角差)	分辨率	0.1min
比差	精度	0.05%
CT	范围	≤25000A/5A (5000A/1A)
变比测量	精度	≤0.5%
PT	范围	≤500KV
变比测量	精度	≤0.5%
工作环境		温度: -10℃ ~ 40℃, 湿度: ≤90%, 海拔高度: ≤1000m
尺寸、重量		尺寸: 410mm × 260mm × 340mm, 重量: ≤22Kg

木森電氣

木森電氣