

YDQ/YDJZ/GTB 系列 工频耐压试验装置



充气式 变压器

轻便

油浸式 变压器

散热好

干式 变压器

防潮



全自动

手动

全自动

手动

组合形式

组合方式	全自动控制台/箱	指针式控制台/箱	数显式控制台/箱
干式试验变压器	干式变+全自动控制台/箱	干式变+指针式控制台/箱	干式变+数显式控制台/箱
充气式试验变压器	充气变+全自动控制台/箱	充气变+指针式控制台/箱	充气变+数显式控制台/箱
油浸式试验变压器	油式变+全自动控制台/箱	油式变+指针式控制台/箱	油式变+数显式控制台/箱

YDQ/YDJZ/GTB 系列 试验变压器

试验变压器规格参数

规格	容量 (kVA)	高压输出电压 (kV)	高压输出电流 (mA)	低压输入		变比
				V	A	
1.5kVA/50kV	1.5	50	30	200	7.5	500
3kVA/50kV	3	50	60	200	15	500
5kVA	5	50	100	200	25	500
	5	100	50	200		1000
10kVA	10	50	200	220/380	50/26	500
	10	100	100	200/380		1000
20kVA	20	50	400	380	53	500
	20	100	200	380		1000
	20	150	133	380		1500
30kVA	30	50	600	380	79	500
	30	100	300	380		1000
	30	150	200	380		1500
	30	200	150	380		2000
	30	250	120	380		2500
50kVA	50	50	1000	380	132	500
	50	100	500	380		1000
	50	150	333	380		1500
	50	200	250	380		2000
	50	250	200	380		2500
100kVA	100	100	1000	3000	33	1000
	100	150	666	3000		1500
	100	200	500	3000		2000
150kVA	150	150	1000	3000	50	1500
	150	200	750	3000		2000
	150	250	600	3000		2500
200kVA	200	200	1000	3000	66	2000
	200	250	800	3000		2500
300kVA	300	200	1500	3000	100	2000
	300	250	1200	3000		2500